AXELENT

Est 1990

窓付きシートメタルパネル

X-Guardシートメタルパネルは窓付きもご用意しています。環境によっては、Axelentのシートメタルでカバーした壁による、より包括的な保護が必要です。プロセスを監視する必要がある場合は、窓付きパネルが最適なソリューションです。窓は透明または着色プラスチックで提供しており、着色プラスチックは溶接の閃光から守ります。着色プラスチックは安全規格EN ISO 25980:2014を満たしています。

窓付きシートメタルパネルには、高さと幅が2種類があります。シートは0.8 mmで、フレームは30x20 mmです。工場で取り付け済みのブラケットにより、組み立てが簡単です。パネルの標準カラーはブラック（RAL 9011）です。ご要望に応じてカスタムカラーも承ります。



X-Guardシートメタルパネルは取り付けが簡単で、他のX-Guard製品と同じポストとドアパッケージを使用できます。パネルとポストの間に隙間がないように、シートメタルパネルに付属のカバーストリップを装着することをお勧めします。

モデル

品目 / 本製品について		幅 (MM)	高さ (MM)	色
	W340-220080 Transparent	800	2200	グラファイトブラック（RAL 9011）
	W340-220100 Transparent	1000	2200	グラファイトブラック（RAL 9011）
	W340-220120 Transparent	1200	2200	グラファイトブラック（RAL 9011）
	W347-220080 Welding Green	800	2200	グラファイトブラック（RAL 9011）
	W347-220100 Welding Green	1000	2200	グラファイトブラック（RAL 9011）
	W347-220120 Welding Green	1200	2200	グラファイトブラック（RAL 9011）

関連製品

安全柵用アクセサリ

固定 / 調節式インフィルシートメタル

インフィルシートメタルは、ガードに一定の幅が必要な場合の隙間を埋めます。固定式インフィルは、すべての高さに対応し、幅は40 mmと70 mmをご用意しています。調節式インフィルは、40 mmから145 mmの隙間をカバーし、より高い柔軟性を提供します。Axelentのパネル間の間隔は100 mmであり、ランダムな隙間を埋めるためにパネルをカットする手間を削減します。標準カラーはブラック（RA...

13 品目



安全柵用アクセサリ

カバーストリップ

ポストとパネルの間の隙間をカバーするカバーストリップをご用意しています。高さは750、1900、2200 mmからお選びいただけます。ブラックのカバーストリップ（RAL 9011）は、シートメタルおよびプラスチックパネルの納品時に同梱されています。

2 品目